



FDX BLADE XL



EWD-K

Comet EWD-K triplex pump with 3 ceramic pistons, brass pump head and built-in unloader valve 5 litres detergent tank with filter and cap

Pompa Comet EWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata



15 mt hose reel kit (on request)

Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)




Easy to handle up and down steps and over uneven ground

Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi

S/S pump cover on request

Carenatura della pompa in acciaio inox su richiesta



Folding handle with aluminium hinges

Manubrio regolabile con cerniere in alluminio



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Honda GX and Loncin gasoline engines
- Comet EWD-K triplex pump with 3 ceramic pistons, brass pump head and built-in unloader valve 5 litres detergent tank with filter and cap
- Readily serviceable suction water filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Pressure gauge
- Ø 300 large pneumatic wheels with steel rim
- Stabilizing rubber feet
- S/S pump cover versions on request
- Overheating thermostatic valve
- Versioni benzina con motori Honda GX e Loncin
- Pompa Comet EWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro pressione
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Uso professionale
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	MAX		WORK		WORK	WORK	HP kW	lit	kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa						
36021-00028	FDX Blade XL 9.15 15/220 G Honda GX270	EWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7	5,1	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36021-00029	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7	5,1	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36021-00031	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7	5,1	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

* Height with folding handle closed · Altezza con manubrio regolabile chiuso

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

 <p>GH 301 gun with swivel Pistola GH 301 con swivel</p>	 <p>Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</p>	 <p>Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG</p>
 <p>10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10m</p>	 <p>Plastic inlet water filter Filtro ingresso acqua in plastica</p>	 <p>Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)</p>