

PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS



FDX HOT CUBE XL

SKID



RW PREMIUM

Pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



TW PREMIUM

Pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone




Professional control panel

Pannello di controllo professionale



Direct water pumping system with self-cleaning filter and antiscaling pump

Sistema di pompaggio diretto dell'acqua con filtro autopulente e pompa anticalcare



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional hot water high pressure cleaner for uses without connection to electricity grid
- 45 lt Diesel tank with level float and fill up filter
- Double coil high efficiency boiler with stainless steel outer casing
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- Flow-switch operated burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control kit
- Kohler KDW1003 Diesel liquid cooled engine (26HP)
- Premium Comet TW / RW pumps
- Gearbox (with 1450 rpm pump)
- Electrical starting
- Hours meter
- RPM manual regulator
- Stainless steel gradual pressure restoration valve with EASY START
- Thermostatic valve
- Big water filter at pump inlet, readily serviceable cartridge type
- Water suction from external tank option
- Suitable for high professional use
- Idropultrice professionale a caldo per utilizzo senza allacciamento alla rete elettrica
- Serbatoio Diesel 45 lt con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con serpentina a doppia spirale
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit comando controllo fiamma
- Motore Diesel Kohler KDW1003 (26HP)
- Pompe Comet TW / RW Premium
- Riduttore di giri (con pompa 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Contatore
- Regolatore manuale di giri
- Valvola regolazione professionale a ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Opzione aspirazione acqua da serbatoio esterno
- Adatto per un uso altamente professionale

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	MAX		WORK		WORK l/h	°C	HP kW		kg/h	kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa			HP	kW			
ON REQUEST SU RICHIESTA	FDX Hot Cube XL 23/250	RW	250	25	30÷240	3÷24	400÷1380	85÷110	26	19,3	8,0	450	125 x 85 x 105
ON REQUEST SU RICHIESTA	FDX Hot Cube XL 18/350	TW	350	35	50÷335	5÷33,5	320÷1080	85÷110	26	19,3	8,0	450	125 x 85 x 105
ON REQUEST SU RICHIESTA	FDX Hot Cube XL 30/200	TW	200	20	30÷190	3÷19	710÷1800	85÷110	26	19,3	8,5	450	125 x 85 x 105

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

			
GH 955 gun with Swivel Pistola GH 955 con Swivel	Straight lance with nozzle holder, without nozzle Lancia dritta con portaugello, senza ugello	Fan shape nozzle Ugello con getto a lama	Rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata
			
Flame control kit Kit comando controllo fiamma	Self cleaning water filter Filtro acqua autopulente	Cartridge for water filter Cartuccia per filtro acqua	