

JUPITER PRO

CLASSIC · EXTRA



Closeable handles for transport operation

Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



Pump with three axial pistons and brass head

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone

LW-KP

SELF-PRIMING PUMPS 

TSR



Casing comes off in one piece

Rimozione della carenatura in unico pezzo



ONLY EXTRA VERSIONS

Hose reel with 15 m high-pressure hose

SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 15 m



Front and rear bumper







Paraurti anteriore e posteriore








GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 4 poles (1400 rpm) motor with thermal protection
- Delayed Total Stop
- EASY START on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator
- Gun with pressure regulator
- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 4 poli (1400 rpm)
- Total Stop ritardato
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Pistola con regolatore di pressione
- Uso professionale

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA																				
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	I/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm					
36030-00044	JUPITER PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1	230	50	150	15	30÷140	3÷14	280÷600	3,0	2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84					
36030-00045	JUPITER PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290÷720	5,5	4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84					
36030-00046	JUPITER PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1	230	50	150	15	30÷140	3÷14	280÷600	3,0	2,2	3,0	110	3,5	100	104 x 62 x 84					
36030-00047	JUPITER PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290÷720	5,5	4,0	5,3	110	4,2	105	104 x 62 x 84					

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

<p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>GH 281 gun with Swivel and pressure regulator Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</p>
<p>CLASSIC</p>  <p>10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m</p>	<p>EXTRA</p>  <p>Hose reel with 15 m rubber delivery hose kit Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 15 m</p>	